

Dolce Vita



modello <i>model</i>	Dolce Vita comando manuale <i>manual control</i>	
Portata G20/G25 <i>Heat input</i>	kW	10,20
Portata G30/G31 <i>Heat input</i>	kW	10,20
Potenza termica rid. Pn G20/G25 <i>Heat output red. Pn</i>	kW	6,0 - 2,0 (I 2L)
Potenza termica rid. Pn G30/G31 <i>Heat output red. Pn</i>	kW	4,1 - 5,1 (3 B/P 50mbar)
Consumo G20/G25 <i>Consumption</i>	m ³ /h	0,971 / 1,129
Consumo G30/G31 <i>Consumption</i>	g/h	742 / 728
Categoria gas G20/G25 <i>Gas category</i>		I 2H - I 2L
Categoria gas G30/G31 <i>Gas category</i>		I 3+ (3B/P 50mbar)
Pressione alimentazione G20/G25 <i>Pressure supply</i>	mbar	20 / 20-25
Pressione alimentazione G30/G31 <i>Pressure supply</i>	mbar	28-30 (50) / 37
Diametro ugello bruciatore G20/G25 <i>Diameter burner nozzle</i>	mm	2,30
Diametro ugello bruciatore G30/G31 <i>Diameter burner nozzle</i>	mm	1,55
Batterie telecomando <i>Remote control battery</i>	type	-
Batterie U.tà ricevente <i>Receiver battery</i>	type	nr.1 x 1,5 AA
peso netto <i>net weight</i>	Kg	27
peso lordo <i>gross weight</i>	Kg	40,5
imballo L x L x h <i>packaging L x W x h</i>	cm	58 x 58 x 164

Dotazioni:

- trolley per il trasporto
- dispositivo di sicurezza antiribaltamento con blocco automatico alimentazione gas
- struttura in acciaio INOX brillantato
- comando manuale, vari livelli di potenza

Equipped:

- trolley
- anti-tipping device
- polished stainless steel structure
- manual control, various power levels

NOTA: Nel continuo perfezionamento del prodotto, le caratteristiche estetiche e dimensionali, i dati tecnici, gli equipaggiamenti e gli accessori, possono essere soggetti a variazione.
 NOTE: Due to ongoing product upgrading, aesthetic and dimensional features, technical details, fittings and accessories could undergo changes and are not binding.